

tesa® 4651

Fita em tecido premium revestida com acrílico

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Descrição do Produto

tesa® 4651 é uma em fita tecido revestida a acrílico, de elevada qualidade. Apresenta um suporte em tecido com mesh 148 e massa adesiva em borracha natural.

tesa® 4651 é uma fita em tecido muito forte para quase todas as aplicações.

Características:

- elevada adesividade, mesmo em superfícies rugosas
- excelente força de tensão
- margens rasgadas a direito, quer longitudinal, quer transversalmente
- fácil de escrever por cima
- conformável
- disponível em 8 cores: preto, branco, cinzento, amarelo, azul, vermelho, verde, castanho

Principal Aplicação

- Agrupamento e reforço de tubos pesados, perfis, etc.
- Revestimento de furos e outros orifícios
- Marcação de fios e cabos
- Etiquetagem e codificação por cores
- Marcação de chão
- Tornar tubos herméticos e com fecho permanente
- Segurança de arestas afiadas
- Fixação e isolamento de fios
- Vedação de latas e tubos
- ... e muito mais!

Dados Técnicos

■ Material do suporte	tecido revestido a acrílico	■ Alongamento à ruptura	13 %
■ Espessura total	310 µm	■ Força de tensão	100 N/cm
■ Tipo de massa adesiva	borracha natural	■ Resistência à temperatura (30 min)	130 °C
■ Adesividade ao aço	3.3 N/cm	■ Malha (mesh)	148 por polegada quadrada

Propriedades

■ Cortável à mão	++	■ Indicado para Die-Cuts	sim
■ Margens rasgadas direitas	++	■ Resistência à abrasão	++
■ Fácil de escrever por cima	sim	■ Resistência à água	+

Avaliação transversal da gama tesa®: ++ muito bom; + bom; o médio, - baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04651>

Página 1 de 1 / de 25.02.2015

tesa Portugal, Lda.

Rua Soeiro Pereira Gomes, 59 - Queluz de Baixo - Apartado
87
2746-901 Queluz
Telefone: 21 434 96 00
Fax: 21 345 14 99
Portugal@tesa.com
www.tesa.pt

tesa SE
A Beiersdorf Company

Os produtos tesa® comprovam a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e recomendações são fornecidas com base nos nossos melhores conhecimentos a partir da nossa experiência prática. No entanto, a tesa SE não pode prestar garantias, expressas ou implícitas incluindo, mas não limitado, a qualquer uma garantia de comercialização ou adequação para um propósito específico. Desta forma, o utilizador é responsável por determinar se o produto tesa se adequa a um objectivo particular e ao método de aplicação do utilizador. Se tem qualquer dúvida a nossa equipa técnica especializada terá todo o prazer em aconselhá-lo.