

tesaflex® 53948

Fita de isolamento eléctrico em PVC - IMQ & SEMKO & IEC

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Descrição do Produto

tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC é uma fita em PVC plastificado, auto-extinguível, com uma boa flexibilidade do filme e adesividade para aplicação a baixa temperatura.

Utilizando plastificantes que não afectam a maioria dos sistemas de fios, mais uma massa adesiva em borracha modificada, tornam tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC ideal na aplicação de isolamento eléctrico.

Principal Aplicação

tesaflex® 53948 é adequado para isolamento de fios e cabos, agrupamento, marcação, reforço, fecho e aplicações de protecção.

Dados Técnicos

■ Material do suporte	PVC macio	■ Alongamento à ruptura	260 %
■ Espessura total	130 µm	■ Força de tensão	32 N/cm
■ Tipo de massa adesiva	borracha natural	■ Resistência à temperatura	90 °C
■ Adesividade ao aço	2.7 N/cm	■ Voltagem de ruptura dieléctrica	5000 volt

Propriedades

■ Certificado de acordo com	VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1
-----------------------------	-----------------------------------

Informação Adicional

tesaflex® 53948 tem certificação IMQ & SEMKO e cumpre a especificação IEC 454-3-1.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=53948>

Página 1 de 1 / de 25.02.2015

tesa Portugal, Lda.

Rua Soeiro Pereira Gomes, 59 - Queluz de Baixo - Apartado
87
2746-901 Queluz
Telefone: 21 434 96 00
Fax: 21 345 14 99
Portugal@tesa.com
www.tesa.pt

tesa SE
A Beiersdorf Company

Os produtos tesa® comprovam a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e recomendações são fornecidas com base nos nossos melhores conhecimentos a partir da nossa experiência prática. No entanto, a tesa SE não pode prestar garantias, expressas ou implícitas incluindo, mas não limitado, a qualquer uma garantia de comercialização ou adequação para um propósito específico. Desta forma, o utilizador é responsável por determinar se o produto tesa se adequa a um objectivo particular e ao método de aplicação do utilizador. Se tem qualquer dúvida a nossa equipa técnica especializada terá todo o prazer em aconselhá-lo.